GRZANIE BASENU DZIECINNIE PROSTE

Z200

1 KOMPAKTOWA BUDOWA

Model charakteryzujący się bardzo zwartą budową, 40% bardziej kompaktową niż inne modele. Pompa ciepła Z200 zapewnia bardzo **efektywną pracę, zajmując minimalną ilość miejsca** w twoim ogrodzie .

KOMPAKTOWA

2 GWARANCJA STAŁEJ TEMPERATURY

Grzanie wody w basenie może odbywać się wyłącznie w momencie kiedy pracuje obieg filtracji. Zastosowanie funkcji „PRIORYTET GRZANIA" pozwala pompie ciepła Z200 kontrolować obieg filtracji i dzięki temu utrzymać **odpowiednią temperaturę wody** w każdych warunkach.

FUNKCJA PRIORYTET GRZANIA

3 ODPOWIEDNIA DLA WIĘKSZOŚCI BASENÓW

Prosta, niezawodna i ekonomiczna, pompa ciepła odpowiednia do wszystkich typów basenów do **pojemności maksymalnej do 70 m³**.

DO 70 M³

SPECYFIKACJA

Ti 22
TYTAN WEWNĄTRZ

Wytrzymały wymiennik

Opatentowany wymiennik ciepła wykonany z tytanu.

Intuicyjny panel

Korzystając z panelu LCD, naciśnij przycisk Start, wybierz temperaturę i nie martw się o nic więcej.

DO JAKICH BASENÓW?

1. BASENY NAZIEMNE ORAZ TRADYCYJNE
2. BASENY ZEWNĘTRZNE DO OBJĘTOŚCI 70M³
3. MOŻE PRACOWAĆ Z KAŻDYM SYSTEMEM UZDATNIANIA WODY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MODELE	Z200 M2	Z200 M3	Z200 M4	Z200 M5
Rekomendowana pojemność basenu* (m³)	0–30	20–45	30–60	40–70
efektywność: powietrze 28°C / woda 28°C / 80% wilgotność				
Moc uzyskana (kW)	6.1	9	12	14.1
Moc pobierana (kW)	1.1	1.9	2.5	3
COP	5.6	4.7	4.8	4.7
efektywność: powietrze 15°C / woda 26°C / 70% wilgotność				
Moc uzyskana (kW)	4.6	6.3	8.4	10.2
Moc pobierana (kW)	1	1.6	2.1	2.6
COP	4.5	4	4	4
specyfikacja techniczna				
Przyłącze hydrauliczne:	Ø 40 lub 50, klejone			
Przyłącze elektryczne:	230 V / 1/ 50 Hz			
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	84 x 38.5 x 66.6 cm			
Poziom hałasu w odległości 10 m dB(A))	37.4	38.7	41	44

*szacowane średnie wartości dla basenów prywatnych z przykryciem, użytkowanych od końca maja do początku września.

STANDARDOWE AKCESORIA

Pokrowiec zimowy

DOSTĘPNE AKCESORIA

Pilot

Zestaw konserwacyjny dla pompy ciepła.

- **COP (współczynnik wydajności)** jest zależnością pomiędzy mocą dostarczoną do wody, a energią elektryczną pobraną przez urządzenie. COP 5 oznacza, że 1kWh energii elektrycznej pobranej przez urządzenie, przetwarzany jest na 5 razy więcej energii oddawanej do wody, czyli 5 kWh.

  Czym wyższa wartość COP, **tym bardziej efektywne i ekonomiczne jest urządzenie**.

  UWAGA: przy porównywaniu produktów i ich wartości COP należy uwzględniać identyczną wartość temperatury powietrza i wody oraz wilgotności powietrza.

Przystępne cenowo i łatwe w instalacji, pompy ciepła Zodiac® są idealnym rozwiązaniem, kiedy chcemy przedłużyć okres użytkowania basenu lub po prostu cieszyć się komfortowo ciepłą wodą w basenie.

Około 80% energii używanej do grzania wody w basenie pochodzi z powietrza!

3 lata GWARANCJA